

Doseringstabell för Portionsskum

d (mm)	Serie 1		Serie 2		Serie 3	
	D (mm)	Portion nr.	D (mm)	Portion nr.	D (mm)	Portion nr.
26,9	90	1	110	3	125	4
33,7	90	1	110	3	125	4
42,4	110	3	125	4	140	6
48,3	110	3	125	4	140	5
60,3	125	4	140	5	160	7
76,1	140	4	160	6	180	7
88,9	160	6	180	7	200	8
114,3	200	7	225	9	250	10
139,7	225	8	250	9	280	11
168,3	250	8	280	10	315	11
219,1	315	10	355	8 + 9	400	12
273,0	400	12	450	10 + 11	500	11 + 12
323,9	450	12	500	8 + 12	560	11 + 13

Dubbelrör

d (mm)	D (mm)	Portion nr.
26,9 + 26,9	125	4
33,7 + 33,7	140	6
42,4 + 42,4	160	7
48,3 + 48,3	160	6
60,3 + 60,3	200	8
76,1 + 76,1	225	9
88,9 + 88,9	250	10
114,3 + 114,3	315	7 + 9
139,7 + 139,7	400	10 + 11
168,3 + 168,3	450	13
219,1 + 219,1	560	12 + 12
273,0 + 273,0	710	10 + 13 + 13

Doseringstabellerna gäller för skarvlängd 0,5 m, skarvtyp krympmuffar och en densitet på 75 kg/m³.